

Tubi a parete corrugata – Drenocor DP



Caratteristiche

Tubo flessibile corrugato in polietilene alta densità PEHD, fabbricato con doppia parete, liscio internamente. DRENOCOR trova applicazione nel settore dei drenaggi di terreni, in agricoltura, nella realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, nel drenaggio dei campi sportivi. DRENOCOR si distingue per l'elevata resistenza agli agenti chimici e batterici presenti nei terreni e per la semplicità e velocità del sistema di giunzione con manicotti dotati di alette anti-sfilamento. DRENOCOR è fessurato a 360° con 6 file di fessure di captazione. Colore esterno/interno: verde/nero

.....

Dimensioni

Dal DN 63 al DN 200 in rotoli da 50 m (o 25 m per DN 200)

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete corrugata - Drenocor DP

Materiale: PE

PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	--	--	--	--	40%

Informazioni produttore

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telefono: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Sito web: www.riccini.it

Febbraio 09, 2026