

Tubi a parete corrugata per reti fognarie – Superfluid PSV



Caratteristiche

Tubo in polietilene alta densità PEHD a doppia parete strutturata per la realizzazione di reti fognarie. Il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo il verso del flusso, permette di ottenere una tenuta idraulica molto elevata. Per garantire il mantenimento di questa caratteristica, rendendo allo stesso tempo SUPERFLUID idoneo ad essere impiegato anche in interconnessione con reti di materiali diversi, o dotati di sistemi di giunzione di vecchio tipo, sono state predisposte raccorderie “dedicate”, dotate dello stesso sistema di giunzione e raccorderie “compatibili” adatte alla giunzione con sistemi di tipo diverso. Il processo produttivo consente di realizzare sia il bicchiere, sia il codolo in doppia parete, garantendo il mantenimento della classe di rigidità SN anche nel tratto di giunzione (considerando la sovrapposizione di codolo e bicchiere, nel tratto considerato la classe di SN risulta, di fatto, pressoché raddoppiata). colore: esterno nero, interno grigio

.....

Dimensioni

dal DN 160 al DN 630 in barre

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete corrugata per reti fognarie - Superfluid PSV

Materiale: PE

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
30%	--	30%	--	--	--	70%

Informazioni produttore

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telefono: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Sito web: www.riccini.it

Marzo 09, 2023