

Tubi a parete corrugataa – Corrugar CDP 450



Caratteristiche

Cavidotti flessibili corrugati a doppia parete in polietilene alta densità PEHD per il passaggio e la protezione di cavi elettrici e di telecomunicazione in installazioni interrato. Lisci internamente, sono dotati di tirafilo in poliestere e manicotto con alette anti-sfilamento. Conformi alle normative settoriali in vigore, sono caratterizzati da ottime prestazioni fisico-meccaniche e particolarmente resistenti agli agenti chimici. Protetti contro i raggi U.V. sono garantiti 18 mesi dalla data di fabbricazione per irraggiamento pari a $100 \div 110$ kly/anno. Particolarmente degna di nota la marcatura ad alta leggibilità e la presenza di numeratore segnametri. CORRUGAR 450N è disponibile, oltre che in matasse da 25 o 50 m, anche in barre da 6 m con manicotto dotato di alette anti-sfilamento. Colore esterno nero o grigio, colore interno nero

.....

Dimensioni

dal DN 200 serie N rotoli da 50 m(o 25 m per DN 200) e barre da 6 m

.....

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete corrugataa - Corrugar CDP 450

Materiale: PE

PSV da Raccolta Differenziata

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
60%	60%	--	--	--	--	40%

Informazioni produttore

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telefono: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Sito web: www.riccini.it

Marzo 09, 2023