

Tubi a parete strutturata per reti fognarie – Tripplo+PSV



Caratteristiche

Tubo ad elevata resistenza, TRIPPLO+ è fabbricato in polipropilene alto modulo PPHM con parete a triplo strato per la realizzazione di reti fognarie. Il sistema di giunzione usato è quello ad alta tenuta idraulica comune a tutti i prodotti RICCINI del settore, del tipo a bicchiere con guarnizione elastomerica pre-inserita ed orientata secondo il verso del flusso. Questa tipologia di giunzione assicura elevatissime prestazioni per quanto riguarda la capacità di resistere a eventuali sovrappressioni del fluido convogliato internamente come anche nei riguardi di infiltrazioni dall'esterno imputabili, ad esempio, a presenza di falde acquifere circostanti l'installazione. In aggiunta, la guarnizione di TRIPPLO+ è dotata di anello rigido interno in PP per prevenire sfilamenti durante le operazioni di installazione. Il processo produttivo consente di realizzare anche il bicchiere in triplo strato, garantendo il mantenimento della classe di rigidità SN anche nel tratto di giunzione (considerando la sovrapposizione di codolo e bicchiere, nel tratto considerato la classe di SN risulta, di fatto, pressoché raddoppiata). Colore: bruno RAL8023 esterno, bianco RAL9003 interno

Dimensioni

dal DN 110 al DN 500 SN 8 - SN 12 - SN 16 in barre da 1-3-6 m

Informazioni prodotto

Nome commerciale: Tubi a parete strutturata per reti fognarie - Tripplo+PSV

Materiale: PP

PSV MixEco

Totale riciclato	Riciclato post-consumo	Riciclato pre-consumo	Totale Sottoprodotto	Sottoprodotto esterno	Sottoprodotto interno	Materiale vergine
40%	--	40%	--	--	--	60%

Informazioni produttore

RICCINI SRL

VIA LOREDANA, 34, SAN MARTINO IN CAMPO, Perugia, Umbria, Italia

Telefono: 075 591031

Mail: laboratorio@riccini.it

Sito web: www.riccini.it

Marzo 09, 2023